



MODERCO

CRYSTAL • MURO CON DOBLE VIDRIO



CRYSTAL

MURO CON DOBLE VIDRIO

CRISTAL DOBLE CON 3" (75 mm) de espacio de aire

- ▶ Acústica superior
- ▶ STC de 44 probado en laboratorio
- ▶ Con opción de persianas horizontales de control remoto
- ▶ ¼" (6mm) de cristal templado con ASTM C1048



SELLOS ASTRAGALES ENTRELAZADOS

- ▶ Los paneles de vidrio pueden juntarse con los paneles sólidos SIGNATURE 800
- ▶ Garantiza una pared plana y rígida



PANELES INDIVIDUALES Y EMBISAGRADOS

- ▶ Mayor flexibilidad de diseño
- ▶ Opciones de apilado: lateral, remota o centrada

SELLOS INFERIORES AUTOMÁTICOS

- ▶ Permite la movilidad de los paneles sin necesidad de herramienta

OPCIONES DISPONIBLES

- ▶ Color del marco: cubierta de anodizado múltiple o pintura en polvo horneada, a elegir
- ▶ Múltiples opciones de acabado del vidrio, como grabado al ácido, pulido con arena, esmerilado, pintado o con diseños grabados
- ▶ Persianas horizontales doblables controladas por control remoto
- ▶ Celosías decorativas
- ▶ Puerta de paso aprobada por la "ADA"
- ▶ Panel de cierre telescópico (pivote) aprobado por la "ADA"
- ▶ Pizarras blancas de borrado en seco, pizarras de porcelana, pizarras de tiza y de corcho, o todo en conjunto
- ▶ Los sellos retráctiles superiores e inferiores de accionamiento manual, eliminan toda fricción durante el movimiento de los paneles





CRYSTAL • MURO CON DOBLE VIDRIO

MODELO	240	241	242
OPERACIÓN	Punto único	Individual	Embisgrado
CONFIGURACIÓN	Al centro	Remota/lateral	Al centro
GROSOR	4" (102mm)	4" (102mm)	4" (102mm)
STC	44	44	44
ALTURA MÁXIMA	12'-3" (3734mm)*	12'-3" (3734mm)*	12'-3" (3734mm)*
ANCHURA DEL PANEL	Min, 12" (304mm)	Max, 48 ½" (1230mm)**	Min, 12" (304mm)
	Max, 48 ½" (1230mm)**	Min, 12" (304mm)	Max, 48 ½" (1230mm)**
PESO DEL PANEL	9.5lbs/sq.ft (46.5kg por m2)	9.5lbs/sq.ft (46.5kg por m2)	9.5lbs/sq.ft (46.5kg por m2)
CERRADURAS	Telescópico/pivote	Telescópico/pivote	Telescópico/pivote
SELLOS	MM-1.5	FA-2/FM-1.5MM-1.5	FA-2
RIELES	#45-T/#72	#23-T	#45-T/#72

*Paneles más altos disponibles bajo pedido, si se permite reducir la anchura.

**Paneles más delgados si el tamaño no rebasa en altura 12'-3" (3734mm).

TIPOS DE SELLOS

MM-1.5	Operación manual con un espacio libre de 1" (25 mm) en la parte superior y 1 1/2" (38 mm) en la parte inferior.
FM-1.5	Parte superior fija con 1" (25 mm) y parte inferior de accionamiento manual con 1 1/2" (38 mm) de distancia al suelo.
FA-2	Parte superior fija con 1" (25 mm) y parte inferior de accionamiento manual con 2" (50 mm) de distancia al suelo.



1-800-363-3150 | moderco.com



Distribuidor y Fabricante autorizado para: México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Promotora de Especialidades Constructivas y Arquitectónicas

Calle Tercera Sur 41, Col. Independencia, Tultitlán,

Estado de México, México. C.P. 54915

Tels.: +52 (55) 2605-1075 | +52 (55) 2605-0015

| contacto@ecarsa.mx | www.ecarsa.mx