



SIGNATURE 800 • MURO MÓVIL

# SIGNATURE 800

## MURO MÓVIL

### CONSTRUIDO PARA DURAR

La durabilidad es la base del diseño Signature. Todos los paneles Signature están contruidos con un robusto marco de aleación de aluminio y reforzado con acero, lo que proporciona resistencia y estabilidad, además de proteger el acabado del panel mientras están en movimiento.

### POSIBILIDADES ILIMITADAS DE ACABADOS

Los revestimientos tradicionales de vinilo, tela y acústicos están disponibles en una variedad de colores y texturas. El modelo Signature ofrece mucho más, incluyendo laminados plásticos, chapas de madera y aceros especiales (por nombrar algunos). Nuestros distribuidores instaladores trabajarán contigo en molduras de carpintería aplicadas, bordes decorativos y otros acabados de diseño personalizados.

### SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

Los rieles de aluminio ofrecen beneficios superiores, incluyendo una resistencia a la deformación mayor que la del acero, fácil instalación y un funcionamiento suave y silencioso.

### SELLOS

Los sellos inferiores (de suelo) estándar de MODERCO se ajustan automáticamente cuando los paneles se colocan en su posición. Los sellos automáticos no requieren una manija removible para activar o liberar el sello y solo se pueden utilizar cuando la partición está completamente extendida.

### PANELES INDIVIDUALES

Las configuraciones de paneles individuales permiten la mayor flexibilidad en los diseños. Los paneles se pueden usar en aberturas de ancho ilimitado y en múltiples ubicaciones si el diseño requiere flexibilidad.

### PANELES EMBISAGRADOS

Los paneles embisagrados están diseñados para aberturas en línea recta, apilándose en uno o ambos extremos; ofrecen una instalación rápida, fácil y práctica. Los paneles embisagrados son dos paneles unidos por bisagras con un único portador centrado en cada panel.

### PUERTAS DE GUARDADO

Si el panel necesita ser almacenado fuera de la vista en un armario para paneles o "BOLSILLO", MODERCO puede suministrar una puerta de guardado a juego. Las puertas se utilizan generalmente cuando el panel se sella contra la cara de la puerta de guardado.

### PUERTAS DE PASO

Las PUERTAS PASO pueden incorporarse en paneles seleccionados para proporcionar salida, seguridad contra incendios, entrada de servicio o acceso general a un área. Las Puertas de Paso Signature cuentan con sellos inferiores retráctiles mecánicamente, sin barridos que raspen el suelo, y están contruidas para coincidir con el panel.



MODELO	841	842	843-E	843-EP
OPERACIÓN	Individual	Embisgrado	Bisagra continua, operada eléctricamente	Bisagra continua, operada eléctricamente, sellos neumáticos.
CONFIGURACIÓN	Remoto/Lateral	Al centro		
GROSOR	4" (102mm)			
MARCO DEL PANEL	Marco de aluminio sin moldura y con moldura protectora		Marco de aluminio con moldura protectora	
STC	43, 47, 49, 52, 53*, 55**		43,47,49,52	43, 47, 49, 52, 53
ACABADOS	Vinilo, tela, alfombra, material propiedad del cliente o especificado, laminado plástico, tablero de marcadores de altura completa, tablero de corcho, chapas de madera, acero, sin cubrir.			
ALTURA MÁXIMA	33'-3" (10130mm)		22'-3" (6780mm)	
ANCHURA DEL PANEL	Min, 24" (609mm)		Min, 28" (609mm)	Min, 32" (609mm)
	Max, 48 1/2" (1230mm)		Max, 48 1/2" (1230mm)	Max, 48 1/2" (1230mm)
PESO DEL PANEL	6 to 9.5lbs/sq.ft (29 to 46.5kg por m2).			
CERRADURAS	Panel telescópico o embisgrado		Marco lateral / puerta de guardado	Mecanismo telescópico operado neumáticamente
SELLOS	FA FM: 1; 1.5; 2; 2.5; 4; MM: 1; 1.5; 2; 2.5; 4; 55** AA: 1.5		FF	FP
RIELES	#23-T, #33-T, #55-T, #72	#45-T, #55-T, #72	#55-T	#55-T

\*Paneles más altos disponibles bajo pedido, si se permite reducir la anchura.

\*\*Paneles más delgados si el tamaño no rebasa en altura 12'-3" (3734mm).

## TIPOS DE SELLOS

<b>FA</b>	Parte superior fija de 1" (25 mm) y espacio libre automático en la parte inferior de 2" (50 mm).
<b>FM-1</b>	Parte superior fija de 1" (25 mm) y espacio libre en la parte inferior de 1" (25 mm) operado manualmente.
<b>FM-1.5</b>	Parte superior fija con 1" (25 mm) y parte inferior de accionamiento manual con 1 1/2" (38 mm) de distancia al suelo.
<b>FM-2</b>	Parte superior fija de 1" (25 mm) y espacio libre en la parte inferior de 2" (50 mm) operado manualmente.
<b>FM-2.5</b>	Parte superior fija de 1" (25 mm) y espacio libre en la parte inferior de 2 1/2" (64mm) operado manualmente.
<b>FM-4</b>	Parte superior fija de 1" (25 mm) y espacio libre en la parte inferior de 4" (102 mm) operado manualmente.
<b>MM-1*</b>	Operación manual con un espacio libre de 1" (25 mm) en la parte superior y 1" (25 mm) en la parte



1-800-363-3150 | [moderco.com](http://moderco.com)



Distribuidor y Fabricante autorizado para: México,  
Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Promotora de Especialidades Constructivas y Arquitectónicas

Calle Tercera Sur 41, Col. Independencia, Tultitlán,

Estado de México, México. C.P. 54915

Tels.: +52 (55) 2605-1075 | +52 (55) 2605-0015

| [contacto@ecarsa.mx](mailto:contacto@ecarsa.mx) | [www.ecarsa.mx](http://www.ecarsa.mx)