



MODERCO

VISION • MURO DE VIDRIO



VISION 100

MURO DE VIDRIO

Crema una separación física en un diseño de planta abierta, pero mantiene la sensación de amplitud y la siempre deseada alegría de la luz natural. Es un sistema de partición de panel único, no acústico, que utiliza vidrio templado de 1/2" (12 mm) de grosor, siendo el transparente el estándar, aunque también está disponible en vidrio tintado, coloreado, grabado, pulido con arena, acrílico o diseñado a medida para adaptarse a tus requisitos específicos. El acabado estándar de los rieles horizontales es anodizado natural, con opciones de acabados pintados y anodizados disponibles bajo solicitud. La altura máxima estándar es de 12' (3658 mm) con anchos de panel estándar de 4' (1220 mm). Contacta a ECARSA para aplicaciones especiales.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- ▶ 35mm (1 3/8") grosor nominal. Hasta 1220 mm (48") de ancho.
- ▶ Molduras horizontales de aluminio anodizado natural con sellos de cepillo.
- ▶ Cada panel está equipado con un pasador de pie para estabilizar la partición.
- ▶ Riel de aluminio anodizado natural de aleación 6063-T6.
- ▶ Cada panel es soportado por dos portadores horizontales duales con ruedas de nylon sobre rodamientos de bolas de acero endurecido y mecanizado con precisión.
- ▶ Altura máxima: 3658mm (12'-0").

Perno de suelo para el último panel móvil, equipado con:

- ▶ Perno de suelo activado desde el frente.
- ▶ Perno de suelo activado desde el frente con cerraduras opcionales con llave en ambos lados.
- ▶ Perno de suelo activado desde el frente con cerradura opcional con llave y giro de pulgar.

Pivot panel accesorios:

- ▶ Manijas de palanca y cerrojo de paso.
- ▶ Manijas de palanca y cerrojo de paso con cerradura opcional con llave y giro de pulgar.